

FRESADORA DE SUPERFICIE

Mod.: OBF 1200


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	1200 W
Voltaje	230v / 50 Hz
Velocidad en vacío	11000-30000 rpm
Profundidad de fresado máx.	55 mm
Diámetro de la pinza	Ø 8 mm, 6 mm
Tipo de protección	II
Dimensiones base	155x110mm (oval)
Ø paso fresa	4 cm
Nivel presión sonora	L _{PA} 88 dB(A)
Nivel potencia sonora	L _{WA} 99 dB(A)
Nivel de vibración triaxial	a _h 7,08 m/s ²
Peso neto	4 kg
Peso bruto	4,5 Kg
Dimensiones embalaje	290x160x260mm
EAN CODE	9120058373510

- Compacta y ligera.
- Potente motor de 1.2 kW.
- Profundidad de fresado regulable con fácil visión de las escalas, con tope tipo revolver.
- Velocidad ajustable electrónicamente sin escalonamientos.
- Diseño ergonómico de las empuñaduras.
- Cambio fácil de la fresa.
- Alta aspiración de polvo y con posibilidad de conectarle un aspirador externo.
- Protector transparente contra virutas.
- Fresadora de superficie potente, máxima precisión y acabados perfectos. Para realizar cortes rápidos. Ideal para todo tipo de fresados en madera y sus derivados, plásticos, etc.

Material incluido:

Protector virutas, guía paralela, adaptador para virutas, tope de profundidad tipo revolver, y compás.

Opcionales:

Maletín aluminio con 12 fresas alta calidad OFS12.
Maletín aluminio con 50 fresas alta calidad OFS50.

